



Mobil Special 2T™

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Óleo de Alto Desempenho para Motores Dois Tempos

Descrição do Produto

Mobil Special 2T é um óleo de alto desempenho para motores dois tempos para uso em motocicletas, ciclomotores, roçadeiras e motosserras com relação óleo/combustível pobre. Mobil Special 2T vem pré-diluído para facilitar a mistura quando adicionado ao combustível.

Características e Benefícios

Mobil Special 2T combina óleos minerais de qualidade com um excelente sistema de aditivos para proporcionar boa limpeza geral e desempenho. As principais características e benefícios incluem:

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Boa proteção contra o desgaste	Vida útil do motor mais longa
Estabilidade térmica e oxidativa e controle de depósitos	Motores mais limpos, resultando em maior vida útil de velas de ignição e válvulas, redução de anéis presos e agarramento de pistões, bem como proteção contra problemas de pré-ignição
Boas propriedades de proteção contra a corrosão	Vida útil do motor mais longa
Reduz a pré-ignição	Maior eficiência de combustível e vida útil do pistão mais longa

Aplicações

Mobil Special 2T é recomendado pela ExxonMobil para motores dois tempos onde um desempenho de nível JASO FB é recomendado.

Especificações e Aprovações

Este produto atende ou excede os requisitos de:
JASO FB

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Cinza Sulfatada, % massa, ASTM D874	0,05
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	132
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,7
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	63
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-12

Propriedade	
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	110
Densidade a 15 °C, g/ml, ASTM D4052	0,878

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

09-2023

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved